

卧螺蛋白离心机清洗与润滑

卧螺蛋白离心机（以下简称离心机）清洗与润滑是离心机日常维护与保养中非常重要的一项工作。

1、清洗：

离心机是高速旋转的机械，对转子的平衡有很高的要求。

离心机停机前必须进行清洗。离心机运行振动大时，应进行清洗。

一般情况下，可用清水清洗。在特殊条件下必须用热水、碱液或其它溶剂进行清洗。

清洗时，清洗液会从离心机排渣口和排液口同时排出。当工艺不允许清洗介质进入固相处理系统时，应关闭固相排出通道，使液流转向流入清洗液系统。

2、润滑：

良好的润滑是离心机稳定运行的重要前提。

（1）差速器的润滑：

差速器的润滑是浸浴润滑方式，运行时油温较高，在离心力作用下容易泄漏，应经常检查存油量，适时补充。

每月抽样查看差速器内润滑油，分析水分和酸度，分析润滑油是否正常，发现异常应查明原因，立即更换。加注新油时一定要认准品牌和油品质量，严禁使用牌号不明或含有杂质的润滑油。

（2）转鼓的润滑：

检查转鼓上加油孔，按规定要求加油。

关键词：卧螺蛋白离心机

来源：<http://www.fudizao.com>